

# G.U-SECURY ze sztywnym łańcuchem

## Automatic - masywny rygiel - hak zamykający - trzpień rolkowy

- **AUTOMATIK.55x92 16/8 ze sztywnym łańcuchem** w rozstawie klamka- wkładka 92 mm

jego działanie wygląda następująco:

przy zastosowaniu pochwyty od strony zewnętrznej i klamki od wewnątrz , drzwi z zewnątrz można otworzyć tylko kluczem a od wewnątrz klamką i kluczem w tym przypadku nie ma potrzeby dodatkowego zamykania drzwi wkładką , przekręcenie wkładki powoduje wysunięcie dodatkowej czwartej zapadki.

Przy zastosowaniu klamki z obu stron drzwi można je otworzyć za pomocą klamki lub klucza , niezbędne w tym przypadku do pełnego zabezpieczenia jest przekręcenie wkładki w celu wysunięcia czwartej zapadki .

G.U-SECURY Automatic zapewnia bezpieczeństwo użytkowania: wystarczy dociągnąć drzwi-automatycznie bez zamykania na klucz , załącza się wielopunktowe ryglowanie i następuje 20 mm wysuw zapadek. Dwie zapadki przejmują funkcję rygli i są zabezpieczone przed cofnięciem.

Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to iż drzwi po zamknięciu trzymane są w trzech punktach co uniemożliwia odkształcenia drzwi.

**Ponadto zamek jest wyposażony w funkcję sztywny łańcuch. Zaletą tego rozwiązania jest:**

**brak zamka nawierzchniowego i nieestetycznego łańcucha !**

**zintegrowany system sztywnego łańcucha z komfortową obsługą za pomocą pokrętła i wkładki profilowej**

**od wewnątrz zamykanie i otwieranie przez pokrętło**

**zaryglowany od wewnątrz sztywny łańcuch może być otwarty od zewnątrz przez wkładkę profilową**

**zamknięcie zabezpieczające przeciwko przypadkowemu otwarciu drzwi**

**Brak możliwości zastosowania elektrozaczepu !!! .**

Zamek zabezpieczony jedną wkładką i tu trzeba też dokonać wyboru standardowo montowana jest zwykła wkładka budowlana LOB STANDARD za dopłatą montujemy:

LOB STANDARD z gałką

LOB STANDARD klasa C

LOB STANDARD z gałką klasa C

WINKHAUS klasa C

WINKHAUS z gałką klasa C

